

55
χρόνια
εμπειρίας

Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες Ηλεκτρομπόιλερ



5 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ



Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες HOWAT GLASS

- **Εξωτερικό περίβλημα θερμοδοχείου:** ειδικό χαλυβδόελασμα πάχους 0,6mm βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή.
- **Μόνωση:** οικολογική πολυουρεθάνη πάχους 30mm και πυκνότητας 40kg/m³. Διατηρεί τη θερμοκρασία του ζεστού νερού εξασφαλίζοντας τις ελάχιστες δυνατές θερμικές απώλειες.
- **Θερμοδοχείο:** ειδικός χάλυβας πάχους 2mm, δοκιμασμένο σε πίεση 18atm.
- **Ανοδική προστασία:** ράβδος μαγνησίου για

την καλύτερη δυνατή εσωτερική προστασία από τα άλατα και τις ηλεκτρολύσεις.

- **Βαλβίδα ασφαλείας:** 10atm.
- **Εσωτερική επίστρωση:** ειδικό εμαγιέ με βάση το γυαλί (GLASS), ψηγμένου σε θερμοκρασία > 850 °C (DIN 4753), για την μέγιστη δυνατή προστασία και αντοχή του λέβητα.
- **Ηλεκτρική αντίσταση:** χάλκινη με ρυθμιζόμενο θερμοστάτη ασφαλείας.
- **Θερμόμετρο**

Ηλεκτρομπόιλερ HOWAT GLASS

- **Διπλής ενέργειας:** για λειτουργία με ηλεκτρικό ρεύμα και με λέβητα, εξασφαλίζοντας γρήγορα και οικονομικά μεγάλες ποσότητες ζεστού νερού. Κατασκευάζονται με εναλλάκτη θερμότητας (διπλό τοίχωμα) και διατίθενται σε τρεις τύπους: Δαπέδου, Κάθετοι και Οριζόντιοι.
- **Εσωτερική επίστρωση:** ειδικό εμαγιέ που έχει βάση το γυαλί (GLASS), το οποίο είναι ψηγμένο σε θερμοκρασία >850 °C (DIN 4753), για τη μέγιστη δυνατή προστασία και αντοχή του δοχείου.
- **Ανοδική προστασία:** ράβδος μαγνησίου

- **Θερμοδοχείο:** ειδικός χάλυβας παχους 2mm, δοκιμασμένο σε πίεση 18atm.

- **Εναλλάκτης θερμότητας:** διπλού τοιχώματος (μανδύας) από χαλυβδόελασμα τύπου UST 37,2 πάχους 1,5mm.

- **Μόνωση:** οικολογική πολυουρεθάνη πάχους 30mm και πυκνότητας 40kg/m³.

- **Εξωτερικό περίβλημα θερμοδοχείου:** ειδικό χαλυβδόελασμα πάχους 0,6mm βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή.

- **Ηλεκτρική αντίσταση:** χάλκινη με θερμοστάτη ασφαλείας.



Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες HOWATGLASS Με Τιτάνιο



ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΙΣΧΥΣ (watt)	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ		ΒΑΡΟΣ (kg)
		ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΗΚΟΣ	Άνοιγμα Στηριγμάτων	Απόσταση Στηριγμάτων	
5lt	1500	25 cm	39 cm	14 cm	22 cm	4.5
10lt	1500	29 cm	44 cm	18 cm	17,5 cm	7.5
20lt	2000	36 cm	44 cm	26 cm	7,5 cm	12
40lt*	3000	45 cm	48 cm	26 cm	10 cm	14.5
60lt*	4000	45 cm	62 cm	26 cm	24,5 cm	18.5
80lt*	4000	45 cm	79 cm	26 cm	41,5 cm	21.5
100lt	4000	45 cm	95 cm	26 cm	57,5 cm	27
120lt	4000	45 cm	111 cm	26 cm	74 cm	31.5

* Διατίθενται και σε διάμετρο 36cm με διαστάσεις: Ø36 X 68 cm / Ø36 X 96 cm / Ø36 X 105 cm

Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες HOWATGLASS Με Μανδύα & Τιτάνιο για να εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση

5 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ



ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΙΣΧΥΣ (watt)	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ		ΒΑΡΟΣ (kg)
		ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΗΚΟΣ	Άνοιγμα Στηριγμάτων	Απόσταση Στηριγμάτων	
60lt*	4000	45 cm	62 cm	26 cm	24,5 cm	21
80lt*	4000	45 cm	79 cm	26 cm	41,5 cm	27
100lt	4000	45 cm	95 cm	26 cm	57,5 cm	33
120lt	4000	45 cm	111 cm	26 cm	74 cm	39

* Διατίθενται και σε διάμετρο 36cm με διαστάσεις: Ø36 X 96 cm / Ø36 X 105 cm

ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΛΛΑΖΩ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ”



ΗΟVAT Μ. Ε.Π.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ
& ΕΙΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Θέση Στεφάνι, Ασπρόπυργος 193 00

τ. 210 55 71 788, 210 55 70 893-5

howat.gr | email: info@hovat-mepe.gr

Howat solar - Ηλιακοί Θερμοσίφωνες howat_solar

Επίσημος Αντιπρόσωπος